

Apache2 初期設定

/etc/apache2/ 配下の説明

apache2.conf httpd.conf の代わりにこれが読まれる。
ports.conf ポート設定
sites-available/ 仮想ホストの設定はここにファイルを作る
mods-available/ モジュールの設定はここにファイルを作る
conf.d/ 細かい設定はここにファイルを作る

設定を書き直したら

```
% sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
```

共通のディレクトリ設定

/etc/apache2/conf.d/directory_settings というファイルを作成し、以下を設定

```
<directory />  
Options All  
AllowOverride All  
Order deny,allow  
deny from all  
allow from 192.168.0.  
</directory>
```

メインサイト設定

- /etc/apache2/sites-available/mysite の設定

```
% sudo cp /etc/apache2/sites-available/  
% sudo cp default mysite
```

適当に設定をいじる

```
NameVirtualHost *  
<VirtualHost *>  
  ServerAdmin webmaster@zeromemory.info   # 管理者のメールアドレス  
  
  DocumentRoot /path/to/www   # HTML とか、置く場所  
  
  # ログは、/var/log に保存しないようにしている  
  ErrorLog /home/suvene/logs/error.log  
  
  # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,  
  # alert, emerg.  
  LogLevel warn  
  
  customlog /path/to/logs/access.log combined  
</VirtualHost>
```

- デフォルトサービスを止める

```
a2dissite default
```

- メインサイトを有効に

```
sudo a2ensite mysite
```

RewriteEngine

Links

- [Ubuntu/apache2 - TOBY SOFT wiki](#)
- [Apache 2 - Linux Wiki](#)
- [Apache : mod_rewrite リファレンス - Flash/Web Application Weblog Directory](#)

mod_rewrite のサンプルを交えた詳細な説明。